

Textes d'appel d'offres StopFlamm® R.30

Aweso StopFlamm® R.30
Système anti-fumée et anti-
incendie pour installations de
distribution
de Aweso AG, Wetzikon,
Tel. +41 (0)44 933 01 01,
Fax. +41 (0)44 933 01 06,
www.aweso.ch

2641.1 / 2641.2

Coulissant simple,
sans partie latérale fixe, sens
d'ouverture à droite ou à
gauche, complet avec butoirs et
joints, fermeture intégrée dans le
cadre et broche de guidage pour
un montage sur le comptoir.
Attestation d'utilisation
N° 16554
Type du verre ignifuge
Pyroswiss 6 mm
Surface laquée :
Coloris RAL au choix

Largeur : mm
Hauteur : mm

Suppléments de prix
Surface déclinée en coloris
spéciaux

2641.3

Coulissant double sans partie
latérale fixe, complet avec
butoirs et joints, fermeture avec
verrouillage dans le comptoir et
broches de guidage pour un
montage sur le comptoir..
Attestation d'utilisation
N° 16554
Type du verre ignifuge
Pyroswiss 6 mm
Surface laquée :
Coloris RAL au choix

Largeur : mm
Hauteur : mm

Suppléments de prix
Surface déclinée en coloris
spéciaux

2642.1 / 2642.2

Coulissant simple avec partie latérale fixe, sens d'ouverture à gauche ou à droite, complet avec butoirs et joints, fermeture intégrée dans le cadre et broche de guidage pour un montage sur le comptoir.

Attestation d'utilisation

N° 16554

Type du verre ignifuge

Pyroswiss 6 mm

Surface laquée :

Coloris RAL au choix

Largeur : mm

Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris spéciaux

2643.1 / 2643.2

Coulissant simple avec 2 parties latérales fixes, sens d'ouverture à droite ou à gauche, complet avec butoirs et joints, fermeture intégrée dans le cadre et broche de guidage pour un montage sur le comptoir.

Attestation d'utilisation

N° 16554

Type du verre ignifuge

Pyroswiss 6 mm

Surface laquée :

Coloris RAL au choix

Largeur : mm

Hauteur : mm

Suppléments de prix

Surface déclinée en coloris spéciaux

2644.1

Coulissant double avec 2 parties latérales fixes, complet avec butoirs et joints, fermeture avec verrouillage dans le comptoir et broche de guidage pour un montage sur le comptoir.

Attestation d'utilisation

N° 16554

Type du verre ignifuge

Pyroswiss 6 mm

Surface laquée :

Coloris RAL au choix

Largeur : mm
Hauteur : mm

Suppléments de prix
Surface déclinée en coloris
spéciaux